



Technické parametre C

Základné prevedenie typovej rady W:

- celonerezová konštrukcia vrátane otočného koša, el. rozvádzača, ostrekového ramena ostrekových trysiek a vnútorného potrubného systému
- vonkajší potrubný systém je z pozinkovanej ocele a čerpadlá zo sivej liatiny
- prekrytie hladiny + filtračné prepadové koše 500my
- jedno/dve ostrekové čerpadlá
- ochrana nasávania ostrekových čerpadiel filtrom
- kontrola nízkej hladiny
- pohon koša
- týždenný časovač pre ohrev
- termostat
- uzamknutie poklopu
- +
- vyberateľný otočný kôš na malé diely s horizontálnou rotáciou

Možná doplnková výbava:

- odsávanie pár
- kotúčový a koalescenčný odlučovač oleja
- odčerpanie/samočistenie zásobnej nádrže
- mobilná nakladacia podesta s vysúvateľným košom
- rozšírenie o prevedenie AM
- automatické dopúšťanie vody
- filtrácia média
- izolácia zariadenia
- EKO a obehové oplachovanie
- impulzné ofukovanie stlačeným vzduchom
- sušenie



W 60 C

Typ	Čistiaca kapacita spodný kôš			Horný kôš		Čerpadlo				Objem nádrže lit.	Ohrev kW	Pripojenie V	Vonkajšie rozmery (mm)		
	Priemer koša (mm)	Výška súčiastky (mm)	Nosnosť (kg)	Rozmer (mm)	Nosnosť (kg)	počet	bar	l/min	príkon kW				Š	H	V
W 40 C	400	260	70	260x175x126	25	1	2	50	0,37	25	2	230	700	600	850
W 60 C	600	370	100	375x220x200	25	1	2	80	0,55	50	2	230	950	900	950
W 80 C	800	530	150	475x320x200	25	1	3	140	1,5	100	6	400	1300	1100	1250
W 91 C	900	530	200	475x320x200	25	1	3	140	1,5	130	8	400	1350	1180	1350
W 92 C	900	530	200	475x320x200	25	2	2 x 3	280	2 x 1,5	130	8	400	1350	1180	1350
W 115 C	1150	720	300	475x320x200	25	2	2 x 3	280	2 x 1,5	240	12	400	1500	1450	1500