



## Technické parametre TH

### Základné prevedenie typovej rady W:

- celonerezová konštrukcia vrátane otočného koša, el. rozvádzača, ostrekového ramena ostrekových trysiek a vnútorného potrubného systému
- vonkajší potrubný systém je z pozinkovanej ocele a čerpadlá zo sivej liatiny
- prekrytie hladiny + filtračné prepadové koše 500my
- jedno/dve ostrekové čerpadlá
- ochrana nasávania ostrekových čerpadiel filtrom
- kontrola nízkej hladiny
- pohon koša
- týždenný časovač pre ohrev
- termostat
- uzamknutie poklopu
- otočný mechanizmus s horizontálnou rotáciou na uloženie košov

### Možná doplnková výbava:

- odsávanie pár
- kotúčový a koalescenčný odlučovač oleja
- odčerpanie/samočistenie zásobnej nádrže
- mobilná nakladacia podesta s vysúvateľným košom
- automatické dopúšťanie vody
- filtrácia média
- izolácia zariadenia
- EKO a obehové oplachovanie
- impulzné ofukovanie stlačeným vzduchom
- sušenie



W 91 TH

Typ	Čistiaca kapacita			Čerpadlo				Objem nádrže lit.	Ohrev kW	Pripojenie V	Vonkajšie rozmery (mm)		
	Rozmer koša (mm)	Počet košov (ks)	Nosnosť jedného koša (kg)	počet	bar	l/min	príkon kW				Š	H	V
W 91 TH	475x320x200	4	25	1	3	140	1,5	130	8	400	1350	1180	1350
W 115 TH	475x320x200	9	25	2	2 x 3	280	2 x 1,5	240	12	400	1500	1450	1500

**QTS SLOVAKIA, spol.s r.o.**, Cintorínska 463, 952 01 VRÁBLE

E-mail: [qts@qts.sk](mailto:qts@qts.sk), Internet: [www.qts.sk](http://www.qts.sk)

tel: +421 37 783 3222, +421 37 783 2697