



## Technické parametre W

### Základné prevedenie typovej rady W:

- celonerezová konštrukcia vrátane otočného koša, el. rozvádzača, ostrekového ramena ostrekových trysiek a vnútorného potrubného systému
- vonkajší potrubný systém je z pozinkovanej ocele a čerpadlá zo sivej liatiny
- prekrytie hladiny + filtračné prepadové koše 500my
- jedno/dve ostrekové čerpadlá
- ochrana nasávania ostrekových čerpadiel filtrom
- kontrola nízkej hladiny
- pohon koša
- týždenný časovač pre ohrev
- termostat
- uzamknutie poklopu

### Možná doplnková výbava:

- odsávanie pár
- kotúčový a koalescenčný odlučovač oleja
- odčerpanie/samočistenie zásobnej nádrže
- mobilná nakladacia podesta s vysúvateľným košom
- rozšírenie o prevedenie AM a C
- automatické dopúšťanie vody
- filtrácia média
- izolácia zariadenia
- EKO a obehové oplachovanie
- impulzné ofukovanie stlačeným vzduchom
- sušenie



W 40 – W 80



W 115 s nakladacou podestou

W 91 – W 300

Typ	Čistiaca kapacita			Čerpadlo				Objem nádrže lit.	Ohrev kW	Pripojenie V	Vonkajšie rozmery (mm)		
	Priemer koša (mm)	Výška súčiastky (mm)	Nosnosť (kg)	počet	bar	l/min	príkonn kW				Š	H	V
W 40	400	260	70	1	2	50	0,37	25	2	230	700	600	850
W 60	600	370	100	1	2	80	0,55	50	2	230	950	900	950
W 80	800	530	150	1	3	140	1,5	100	6	400	1300	1100	1250
W 91	900	530	200	1	3	140	1,5	130	8	400	1350	1180	1350
W 92	900	530	200	2	2 x 3	280	2 x 1,5	130	8	400	1350	1180	1350
W 115	1150	720	300	2	2 x 3	280	2 x 1,5	240	12	400	1500	1450	1500
W 150	1500	950	500	2	2 x 4,5	330	2 x 3	480	20	400	1950	2020	1850
W 175	1750	1000	750	2	2 x 4,5	650	2 x 4	600	36	400	2350	2450	2300
W 200	2000	1100	750	2	2 x 5,5	800	2 x 5,5	900	36	400	2620	2750	2450
W 250	2500	1250	1500	2	2 x 7,5	900	2 x 8	1250	45	400	3000	3000	2600
W 300	3000	1400	2000	2	2 x 7,5	1200	2 x 8	1800	60	400	3600	3500	2800

QTS SLOVAKIA, spol.s r.o., Cintorínska 463, 952 01 VRÁBLE

E-mail: qts@qts.sk, Internet: www.qts.sk

tel: +421 37 783 3222, +421 37 783 2697