



Technické parametre WE

Základné prevedenie typovej rady WE:

- celonerezová konštrukcia vrátane otočného koša, el. rozvádzača, ostrekového ramena ostrekových trysiek a vnútorného potrubného systému
- vonkajší potrubný systém je z pozinkovanej ocele a čerpadlá zo sivej liatiny
- prepád čistiaceho média späť do zásobnej nádrže cez filtračný plech
- jedno/dve ostrekové čerpadlá
- ochrana nasávania ostrekových čerpadiel filtrom
- kontrola nízkej hladiny
- elektronická regulácia pohonu koša
- týždenný časovač pre ohrev
- termostat
- uzamknutie poklopu

Možná doplnková výbava:

- odsávanie pár
- kotúčový odľučovač oleja
- odčerpanie/samočistenie zásobnej nádrže
- rozšírenie o prevedenie AM
- automatické dopúšťanie vody
- mobilná nakladacia podesta s vysúvateľným košom



WE 40 – WE 80



WE 91 – WE 150

Typ	Čistiaca kapacita			Čerpadlo				Objem nádrže lit.	Ohrev kW	Pripojenie V	Vonkajšie rozmery (mm)		
	Priemer koša (mm)	Výška súčiastky (mm)	Nosnosť (kg)	počet	bar	l/min	príkon kW				Š	H	V
WE 40	400	260	70	1	2	50	0,37	25	2	230	700	600	850
WE 60	600	370	100	1	2	80	0,55	50	2	230	950	900	950
WE 80	800	530	150	1	3	140	1,5	100	6	400	1300	1100	1250
WE 91	900	530	200	1	3	140	1,5	130	8	400	1350	1180	1350
WE 92	900	530	200	2	2 x 3	280	2 x 1,5	130	8	400	1350	1180	1350
WE 115	1150	720	300	2	2 x 3	280	2 x 1,5	240	12	400	1500	1450	1500
WE 150	1500	950	500	2	2 x 4,5	330	2 x 3	480	20	400	1950	2020	1850

QTS SLOVAKIA, spol.s r.o., Cintorínska 463, 952 01 VRÁBLE

E-mail: qts@qts.sk, Internet: www.qts.sk

tel: +421 37 783 3222, +421 37 783 2697